

 	PACO_IHDS16 - ILLUMINATION ASSESSMENT		
	INDUSTRIAL HYGIENE PROGRAMME		
	Issued by: Safety Department	Date :Mar-17	Rev: 02

Illumination Risk Assessment// Evaluación de riesgos de iluminación

1) Standard Information (Not Assessed)—Información estandar

Location/ Ubicación	Laundry Cobre Camp
Date/ Fecha	11- Aug - 2020
HEG	E 36
Time of Assessment/ Hora de Evaluación	10:00 AM
Assessment By/ Evaluación por	Andrés Guardia

2) Monitoring Data/ Información de monitoreo

Record Number	Location/ Ubicación	Sources of recorded Lux/ Fuentes de lux registradas	Measured Lux	Recom Lux (RES 319)	Recom Lux (IESNA)	Risk Category
A1	Doblaje de Ropa / Lavandería 1	39 luminarias artificiales.	210.8	200	200-500	A
A2	Doblaje de Ropa / Lavandería 2	22 luminarias artificiales	220.0	200	200-500	A
A3	Racks 1	4 luminarias artificiales	103.3	100	100-200	A
A4	Racks 2	10 luminarias artificiales	33.3	100	100-200	I O/C
A5	Oficina	1 luminaria artificial	150.0	100	100-200	I

Risk Key/ Clave de riesgo:
I = Represents inadequate lighting / Representa iluminación inadecuada
A = Represents adequate lighting / Representa iluminación adecuada
O/C = Represents out of compliance/ Representa fuera de cumplimiento

3) Work Place Assessment/ Evaluación del lugar de trabajo

Ref No. B1			
ENGLISH	ESPAÑOL	Good	Poor
Does the Lighting allow all People to Notice Hazards and Assess Risks?	La iluminación permite que todas las personas adviertan peligros y evalúen riesgos?	A1/A2/A3/A5	A4
Provide Sufficient Light (illuminance for the task)	Proporciona suficiente luz (iluminancia para la tarea)	A1/A2/A3/A5	A4
Allows people to see properly and discriminate between colours, to promote safety.	Permite a las personas ver correctamente y discriminar entre colores, para promover la seguridad.	A1/A2/A3/A5	A4
Is the illumination suitable for the	¿Es la iluminación adecuada para el ambiente y	A1/A2/A3/A4/A5	

(Original approved copy filed at the Safety Department – Uncontrolled if printed)

	PACO_IHDS16 - ILLUMINATION ASSESSMENT		
	INDUSTRIAL HYGIENE PROGRAMME		
	Issued by: Safety Department	Date :Mar-17	Rev: 02
		Pg. 2 of 3	


environment and the type of work (eg, it is not located against surfaces and materials that may be flammable)	el tipo de trabajo (por ejemplo, no está ubicada contra superficies y materiales que pueden ser inflamables)?		
Does not cause Glare, or Stroboscopic effects	¿No causa deslumbramiento o efectos estroboscópicos?	A1/A2/A3/A4/A5	
Does not results in excessive differences in illuminance within an area or between adjacent areas	¿No produce diferencias excesivas en la iluminación dentro de un área o entre áreas adyacentes?	A1/A2/A3/A4/A5	
Is suitable to meet the special needs of individuals?	¿Es adecuado para satisfacer las necesidades especiales de las personas?	A1/A2/A3/A4/A5	
Does not pose a Health and Safety Risk in itself?	No representa un riesgo para la salud y la seguridad en sí mismo.	A1/A2/A3/A5	A4
Is suitably positioned so that it may be properly maintained or replaced, and disposed of to ensure safety?	Se coloca de manera adecuada para que se pueda mantener o reemplazar adecuadamente y se elimine para garantizar la seguridad.	A1/A2/A3/A5	A4
Includes, when necessary, suitable and safe emergency lighting?	Incluye, cuando sea necesario, iluminación de emergencia adecuada y segura.	A1/A2/A3/A4/A5	

4) Recommendations

Las mediciones generales de los diferentes puntos dentro de la lavandería, se encuentran dentro de los parámetros regulados por la norma nacional y de referencia internacional; sin embargo, dentro del área de almacenamiento denominado en este estudio Rack 2 (Ubicado entre la oficina y Cafetería), la medición realizada marca por debajo de los parámetros establecidos en la norma (mediciones sub estándar, principalmente por detección de luminarias dañadas y estibado de objetos que obstruyen la iluminación uniforme), por lo tanto, se recomienda:

- Reparar y/o sustituir luminarias dañadas.
- Reubicar objetos que disminuye u obstruye la difusión homogénea de iluminación.
- Solicitar inspección al personal de mantenimiento, para posible reemplazo preventivo de luminarias que estén cumpliendo su vida útil o que presenten opacidad.
- Reorientación al personal, en la identificación de peligros asociados a las áreas con deficiencias en iluminación.
- Solicitar inspección de las luminarias de emergencias, durante el estudio de iluminación, se detectó durante una falla de energía en la lavandería, las luces de emergencia no se encendieron.

Appendix 1 – Drawings



**Lux = Lumens (quantity of light) per square metre

*IESNA Lighting Handbook. 9th ed. Illuminating Engineering Society of North America, 2000. p. 10-13

Minimum Limits For Workplace	Light intensity (Lux)
Illumination Intensity	
Public spaces with dark surroundings Los espacios públicos con un entorno oscuro	20-50
Simple orientation for short temporary visits Orientación simple para visitas temporales cortas	50-100
Working spaces where visual tasks are only occasionally performed Espacios de trabajo donde las tareas visuales sólo se realizan ocasionalmente	100-200
Performance of visual tasks of high contrast or large scale Rendimiento de tareas visuales de contraste medio o de tamaño pequeño	200-500
Performance of visual tasks of medium contrast or small size Rendimiento de tareas visuales de contraste medio o de tamaño pequeño	500-1000
Performance of visual tasks of low contrast or very small size Rendimiento de tareas visuales de bajo contraste o tamaño muy pequeño	1000-2000
Performance of visual tasks of low contrast and very small size over a prolonged period Rendimiento de tareas visuales de bajo contraste y muy pequeño tamaño durante un período prolongado	2000-5000
Performance of very prolonged and exacting visual tasks Realización de tareas visuales muy prolongadas y exigentes	5000-10000